

Fuente de Poder CCTV / 4 Salidas / 11-15 Vcc Ajustable / 5 Amper Inteligente / Entrada 110-240 Vac / Fusible Térmico PTC 6A

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM POWERLINE

Modelo

PS-12-DC-4C

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Alimentación 12.5V optimizada para cámaras analógicas y TurboHD en larga distancia
- ✓ Distribución inteligente de corriente hasta 3A por salida sin sobrecargar el sistema
- ✓ Protección térmica PTC integrada de 6A para seguridad operativa continua
- ✓ Voltaje de salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos
- ✓ Diseño compacto 13 x 5 x 3 cm para instalación en espacios reducidos
- ✓ Indicador LED de estado para monitoreo visual de operación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de poder profesional diseñada para aplicaciones de videovigilancia CCTV, con capacidad de alimentar cámaras analógicas y TurboHD mediante voltaje de 12.5V optimizado para transmisión en larga distancia. El sistema distribuye inteligentemente hasta 5 amperios totales entre sus 4 salidas, permitiendo asignar hasta 3 amperios en una única salida sin exceder la capacidad global del equipo. Incorpora protección térmica mediante fusible PTC de 6A para garantizar la continuidad operativa. El voltaje de salida es ajustable entre 11 y 15 Vcc, ofreciendo flexibilidad para diferentes configuraciones de equipos. Su diseño compacto facilita la instalación en gabinetes y espacios con limitaciones físicas.

Características Generales

- Voltaje de entrada universal: 110-240 Vca
- Voltaje de salida ajustable: 11-15 Vcc
- Sistema de 5A inteligentes distribuidos en 4 salidas
- Hasta 3A por salida sin sobrecarga del sistema
- Fusible térmico PTC integrado de 6A
- Indicador LED de alimentación
- Soporte 12.5V para cámaras analógicas y TurboHD
- Certificación CE
- Incluye cable de alimentación

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 110-240 Vca

Voltaje de salida: 11-15 Vcc (ajustable)

Especificaciones Físicas

Dimensiones: 13 x 5 x 3 cm

Peso: 400 g

Corriente total: 5A inteligente distribuidos

Corriente máxima por salida: 3A

Fusible térmico PTC: 6A

Voltaje optimizado: 12.5V para
analógicas/TurboHD

Indicador de estado: LED de alimentación

Diseño: Compacto para instalación en
espacios reducidos

Certificaciones: CE

Contenido del Paquete

- Fuente de poder PS12DC4C
- Cable de alimentación