



Detector PIR Interior / Lente Giratoria 180° / Doble Patrón 12 m (39.4 ft)
Ancho o 18 m (59.1 ft) Estrecho / Tolerancia Mascotas 25 kg / Grado 2

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

OPTEX

Modelo

FLX-S-ST

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sensor piroeléctrico con reconocimiento de silueta humana
- ✓ Lente giratoria 180° para cambio de patrón sin reemplazo
- ✓ Cobertura esférica uniforme sin zonas muertas
- ✓ Tolerancia a mascotas hasta 25 kg sin falsas alarmas
- ✓ Altura de montaje flexible de 2.0 a 3.0 m (6.6 a 9.8 ft)
- ✓ LED verde de verificación para ajuste de instalación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR de interior con sensor piroeléctrico diseñado para reconocer exclusivamente la silueta humana, minimizando eventos de falsa alarma causados por mascotas de hasta 25 kg o variaciones térmicas ambientales. Su lente giratoria de 180° permite alternar entre dos patrones de detección: cobertura ancha de 12 m a 85° para salas y espacios abiertos, o patrón estrecho de 18 m para pasillos y corredores, sin necesidad de sustituir el equipo. Ofrece cobertura esférica uniforme sin zonas muertas y está clasificado en grado de seguridad 2 para instalaciones cableadas de interior. La altura de montaje recomendada oscila entre 2.0 y 3.0 m, e incluye LED verde de verificación visual para facilitar la alineación y puesta en servicio.

Desempeño

Sensor: Piroeléctrico con reconocimiento de silueta humana
Patrón ancho: 12 m (39.4 ft) a 85°
Patrón estrecho: 18 m (59.1 ft)
Tolerancia a mascotas: hasta 25 kg
Cobertura esférica uniforme sin zonas muertas
Grado de seguridad: 2

Físicas y Eléctricas

Aplicación: Interior cableado
Altura de montaje: 2.0 a 3.0 m (6.6 a 9.8 ft)
Lente: Giratoria 180°
Indicador: LED verde de verificación
Peso: 0.24 kg

Contenido del Paquete

Detector PIR FLXSST
Documentación de instalación