

## Transformador / 16 VCA / 40 VA / 120 VCA Entrada / -10°C a 45°C / 102.5 x 68 x 58 mm

### IMÁGENES DEL PRODUCTO



### INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM POWERLINE

Modelo

RT1640LS

Garantía

3

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Alta eficiencia energética para sistemas de seguridad
- ✓ Protección integrada contra sobretensiones
- ✓ Circuito anti-interferencia para operación estable
- ✓ Dimensiones compactas para instalación flexible
- ✓ Rango operativo extendido de temperatura
- ✓ Certificaciones de seguridad y calidad industrial

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transformador de 16 VCA @ 40 VA diseñado para alimentación de equipos de seguridad electrónica con alta eficiencia energética. Incorpora protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia que garantizan un suministro eléctrico estable y confiable. Su construcción compacta permite una instalación versátil en gabinetes y espacios reducidos. Operación garantizada en ambientes con temperaturas entre -10°C y 45°C. Cumple con certificaciones de seguridad y calidad industrial para aplicaciones profesionales.

### Características principales

- Alta eficiencia energética optimizada para sistemas de seguridad
- Protección integrada contra sobretensiones transitorias
- Circuito anti-interferencia para operación estable sin ruido eléctrico
- Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
- Rango operativo extendido: -10°C a 45°C
- Certificaciones de seguridad y calidad industrial

### Especificaciones técnicas

|                                                                                                   |                                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>VOLTAJE DE ENTRADA</div> <div>120 VCA</div>                                                  | <div>VOLTAJE DE SALIDA</div> <div>16 VCA</div>                                      | <div>POTENCIA DE SALIDA</div> <div>40 VA / 40 Watts</div> |
| <div>DIMENSIONES (L X A X H)</div> <div>102.5 x 68 x 58 mm</div> <div>4.04 x 2.68 x 2.28 in</div> | <div>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</div> <div>-10°C ~ 45°C</div> <div>14°F ~ 113°F</div> |                                                           |

### Modelos relacionados

|                                             |                                               |                                               |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>RT925LS</div> <div>9 VCA @ 25 VA</div> | <div>RT1230LS</div> <div>12 VCA @ 30 VA</div> | <div>RT1440LS</div> <div>14 VCA @ 40 VA</div> | <div>RT1640LS</div> <div>16 VCA @ 40 VA</div> |
| <div>RT2460LS</div>                         |                                               |                                               |                                               |

