

Fuente de Poder CCTV / 18 Canales / 20 A / 200 W / Voltaje Ajustable 11-15 VCC / Filtro de Ruido por Canal / Operación -20°C a 70°C

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM POWERLINE

Modelo

XP18DC20HD

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Protección OVP, OCP, OTP y SCP en cada canal para máxima confiabilidad
- ✓ Voltaje ajustable 11-15 VCC compatible con diversos equipos de seguridad
- ✓ 1.8 A por canal con distribución balanceada de carga
- ✓ Filtro de ruido por canal integrado para video limpio sin interferencias
- ✓ Carcaza metálica industrial con doble ventilación para disipación térmica
- ✓ Operación estable de -20°C a 70°C para entornos extremos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de poder profesional de 18 canales diseñada para instalaciones de seguridad CCTV de mediana y gran escala. Entrega 20 A totales distribuidos en 18 salidas independientes con 1.8 A por canal, con voltaje ajustable de 11-15 VCC para compatibilidad con diversos equipos. Incorpora protecciones eléctricas completas (OVP, OCP, OTP, SCP) y filtro de ruido por canal para garantizar señal de video estable. Su carcasa metálica industrial con doble ventilador permite operación continua en rangos térmicos extremos de -20°C a 70°C.

Características Generales

18 canales de salida con terminales tipo tornillo

Corriente total de salida: 20 A (1.8 A máximo por canal)

Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC

Potencia de salida: 200 W

Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz

Filtro de ruido por canal integrado

Protección OVP (sobretensión), OCP (sobrecorriente), OTP (sobretemperatura), SCP (cortocircuito)

Carcaza metálica industrial color blanco

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 100-240 VCA

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Físicas y Ambientales

Material del gabinete: Metal

Color: Blanco

Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable

Corriente total: 20 A

Corriente por canal: 1.8 A máximo

Potencia de salida: 200 W

OVP: Protección contra sobretensión

OCP: Protección contra sobrecorriente

OTP: Protección contra sobretemperatura

SCP: Protección contra cortocircuito

Filtro de ruido: Por canal integrado

Ventilación: Doble ventilador

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

Entrada: Cable de alimentación de línea, neutro y tierra

Salida: 18 canales con terminales tipo tornillo

Contenido del Paquete

Fuente de poder de 18 canales

Cable de alimentación de línea, neutro y tierra