

Fuente de Alimentación Profesional / 9 Canales / 16 A Total / 1.8 A por Canal / Voltaje Ajustable 11-15 VCC / 200 W / Operación -20°C a 70°C

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

EPCOM POWERLINE

Modelo

XP9DC16HD

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Protección integrada OVP/OCP/OTP/SCP para máxima confiabilidad del sistema
- ✓ Voltaje ajustable 11-15 VCC por canal para compatibilidad con dispositivos 4K
- ✓ Operación estable en rangos extremos de temperatura de -20°C a 70°C
- ✓ Chasis metálico con doble ventilador para disipación térmica continua
- ✓ Filtro de ruido por canal que aísla interferencias entre equipos conectados
- ✓ Entrada universal 100-240 VCA para despliegue en cualquier región

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación profesional de 9 canales diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Entrega una corriente total de 16 A distribuida en canales independientes con 1.8 A por salida, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente, incluyendo cámaras 4K y equipos de alto consumo. El voltaje de salida es ajustable entre 11 y 15 VCC por canal, ofreciendo flexibilidad para distintos requerimientos de equipamiento. Incorpora protecciones múltiples OVP, OCP, OTP y SCP que garantizan la integridad del sistema ante eventos eléctricos anormales. Su chasis metálico con doble ventilador y operación garantizada entre -20°C y 70°C asegura continuidad en condiciones ambientales exigentes.

Características Generales

9 canales de salida con corriente total de 16 A
Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC por canal
Corriente máxima por canal: 1.8 A
Voltaje de entrada: 100-240 VCA
Frecuencia nominal: 50-60 Hz
Potencia de salida: 200 W
Protección OVP (sobretensión)
Protección OCP (sobrecorriente)
Protección OTP (sobretemperatura)
Protección SCP (cortocircuito)
Filtro de ruido por canal
Chasis metálico con doble ventilador
Rango de operación: -20°C a 70°C
Compatible con cámaras 4K

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 100-240 VCA
Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Físicas y Ambientales

Chasis metálico para alta durabilidad
Doble ventilador para refrigeración activa
Rango de operación: -20°C a 70°C

Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable por canal
Corriente total de salida: 16 A
Corriente por canal: 1.8 A
Potencia de salida: 200 W
Protecciones: OVP, OCP, OTP, SCP
Filtro de ruido por canal

Entrada: cable de alimentación de línea

Contenido del Paquete

Fuente de alimentación profesional 9 canales
Cable de alimentación de línea